

Sjeverna kula- ploča ravnog krova
Donja zona
MB 30, a_0=2.0cm
RA 400/500
R 1:25



Sjeverna kula- ploča ravnog krova
Gornja zona
MB 30, a_0=2.0cm
RA 400/500
R 1:25



Detalj ukrštanja greda u sredini
Drvo- četinari II klase
Čelični element Čo361, d=4.0mm
Ugoni šavovi klase I
Zavrtmjevi M12, 5.6, l=140mm
R 1:20

Ispod hidroizolacije obavezno izvesti parnu branu.
Drvo zaštititi premazima protiv budi i truljenja.
Čelik premazati antikorozivnom zaštitom.
Vezu dasščane oplate sa drvenim gredama ostvariti samourezujućim zavrtnjevima za drvo, l=90mm.



Presjek 2-2
Presjek kroz čelični element za vezu drvenih greda u sredini
1:20

Čelični element za vezu drvenih greda na mjestu ukrštanja. Napravljen u zavarenoj izradi, od lima debljine 4.0mm. Čelik Č0361.
Veza limova se ostvaruje ugaonim šavovima, debljine 4.0mm. Svi šavovi su I klase kvaliteta.
Zavrtnjevi za vezu M12, 5.6, l=140mm, sa podloškom.



Presjek 1-1
Plan oplate tavanice sjeverne kule (north tower)
MB 30, a_0=2.0cm
RA 400/500, GA 240/260
Čelik Č0361, Šavovi I klase
Drvo Četinari II klase
R 1:20



Detalj A
Način oslanjanja ab tavanice na postojeći zid
MB 30, a_0=2.0cm
RA 400/500, GA 240/260
R 1:20



Presjek 3-3
1:20

				faza KONSTRUKCIJA
investitor:	Ministarstvo održivog razvoja i turizma Ministarstvo kulture			
objekat:	Utvrđenje BESAC, NP "Skadarsko jezero" kat.par. 24, KO Boljevići, Opština Bar			
projekat:	GLAVNI PROJEKAT - Rekonstrukcija			
vodeći projektant:	Ivan STIPANIĆ, dia			
odgovorni projektant konstrukcije:	Dragomir POPOVIĆ, dipl.onž.grad.			
saradnici:				
sadrzaj:	Plan oplate i armature krovne ploče- Sjeverna kula			
br.projekta: GP 04-09/11	datum: IX-2011	razmera: 1:25, 1:20	br.lista:	K.1