


LEGENDA

- OPISI**
- OPIS 1**
- „vinflex“, pod d=1.0 cm
  - ravnojući sloj lakomirana cementna košuljica d=5.0 cm
  - termoizolacija stiropor 25gr/m<sup>2</sup> d=4.0 cm
  - hidroizolacija „kondor3“, d=1.0 cm
  - armirano betonska puna ploča d=10.0 cm
  - tampon sloj šljunka d=10.0 cm
  - nabijena zemlja
- OPIS 2**
- „vinflex“, pod d=1.0 cm
  - ravnojući sloj lakomirana cementna košuljica d=5.0 cm
  - termoizolacija stiropor 25gr/m<sup>2</sup> d=4.0 cm
  - armirano betonska „FERT“, ploča d=20.0 cm
  - produžni malter d=1.50 cm
- OPIS 3**
- donji pojasni štap krovnje rešetke
  - termoizolacija stiropor 6cm/10gr/m<sup>2</sup>
  - potkonstrukcija za viseći platon(al. lajsne i visilice)
  - gips karton plafonska konst.
- OPIS 4**
- profilisani trapezasti lim
  - hidroizolacija
  - rožnjače 5/8 cm
  - drvena krovna rešetka
  - horizontalni spreg u ravni pokrivača
  - vertikalni spreg na vertikalni krovne rešetke
- OPIS 5**
- produžni malter d=1.50 cm
  - giter blok 25.0 cm
  - termoizolacija stiropor d=5.0 cm
  - fasadna silikatna opeka (sa ankerima) d=6.0 cm
- OPIS 6**
- horizontalni A.B. serklaž u nivou poda
  - temeljni zid od betonskog bloka d=25.0 cm
  - armirano betonska temeljna traka b/d=100.0/49.0 cm
  - tampon sloj šljunka d=10.0 cm
  - nabijena zemlja
- OPIS 7**
- produžni malter d=1.50 cm
  - giter blok d=25.0 cm
  - produžni malter d=1.50 cm
- OPIS 8**
- krovni pokrivač profilisani trapezasti aluminijski lim d=3mm
  - hidroizolacija
  - rožnjače 5/8 cm
  - drvena krovna rešetka
  - streha=plastična lamperija

BROJ PROJEKTA	DEO	RAZMERA	LIST
../11	A/G	1:100	3
OSNOVA PRIZEMLJA			
O.Š. LjUBIŠA UROŠEVIĆ u Ribaru			
investitor: Grad Jagodina			
odgovorni projektant: Slobodan Mijatović dia			
saradnik: Stevan Lazarević ing.arh.			
		J.P.Direkcija za izgradnju Jagodina	

BRUTO  
A: 561.90 m2